

1

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE



- Aparate de spălat cu apă rece portabile
- Aparate de spălat cu apă rece
- Aparate de spălat cu apă caldă



GAMA DE PRODUSE
PROFESIONALE



Garaje, companii de curierat



Construcții, servicii publice utilitare



Agricultură, creșterea animalelor



Sectorul sanitar



Case și grădini



Ateliere



Industrie



De mai bine de 40 de ani, brandul german Kranzle se definește prin calitate, inovare și dorința de perfecționare a produselor oferite utilizatorilor.

Materialele de înaltă calitate, tehnologia folosită și experiența reprezintă atuurile care au

transformat marca Kranzle într-o companie globală, lider pentru aparatele de curățat.



CAPUL POMPEI ESTE FABRICAT DIN ALAMĂ SPECIALĂ

Deteriorarea pompei cauzată de coroziune este imposibilă ca urmare a selecției materialelor de calitate superioară.

Componentele de conducere a apei spre capul de pompare și dispozitivele de siguranță sunt fabricate din oțel inoxidabil și alamă specială pentru a vă asigura o exploatare îndelungată a echipamentului.

Manometre din oțel inox, cu diametru mare pentru citire ușoară și amortizate cu glicerină.



PISTON DIN INOX CU ACOPERIRE CERAMICĂ

Toate aparatele de curățat cu presiune Kranzle sunt echipate cu pistoane din oțel inoxidabil, acoperite cu ceramică, ceea ce justifică durata de viață ridicată a acestora.

Buna conductivitatea termică a unui piston din oțel inoxidabil este amplificată de caracteristicile pozitive ale acoperirii ceramice (uzură extrem de redusă la suprafață).



MOTOR DURABIL ȘI PERFORMANT

Motoare durabile, de dimensiuni mari și de înaltă calitate, oferă rezistență extremă și performanță maximă aparaturii Kranzle.

Aparatele de curățat de înaltă presiune cu motoare electrice au turația lentă (4 poli/1.400 rpm) pentru a reduce curenții de pornire și a asigura niveluri de zgomot silențioase și uzură redusă.



SISTEMUL DE CONECTARE RAPIDĂ A CABLURILOR

Sistemul de conectare rapid din oțel inoxidabil călit, asigură o conexiune ușoară și sigură a pistolului tip lance.

AVANTAJE: La cerere, aparatele de curățat de înaltă presiune Kranzle cu sistem cu șurub pot fi transformate în aparate cu sistem de cuplare rapidă.



ADMISIA AGENTULUI DE CURĂȚARE

Pentru curățarea intensivă în cazuri dificile de murdărie aparatele Kranzle asigură aspirația directă a detergenților.

În cazul aparatelor cu rezervor de apă integrat, detergenții sunt aplicați cu ajutorul presiunii înalte.

Pentru aparatele fără rezervor de apă, agentul de curățare este aplicat de un injector cu presiune scăzută.



CAPABILITATEA DE DEPLASARE PE ORICE TEREN / STABILITATE

Șasiul extrem de stabil și robust (Roto-Mold) permite transportul fără efort chiar și pe terenuri dificile și asigură o stabilitate ridicată în timpul utilizării.

Datorită roților de dimensiuni mari, obstacolele mici pot fi ușor de gestionat.



SOLUȚII ÎN INDUSTRIE | pentru fiecare aplicație, Kränzle are un răspuns!

Fiecare industrie necesită soluții individuale.

Cerințele și sarcinile pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, aspiratoarele umede și uscate, precum și mașinile de măturat se deosebesc considerabil de la o industrie la alta. Prin urmare, Kränzle a dezvoltat o gamă de produse diversă și de înaltă calitate, care respectă toate cerințele.



GARAJE, COMPANII DE TRANSPORT

- Industria auto
- Garaje
- Industria autobuzelor
- Industria companiilor de taxi
- Companii de expediere



AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE

- Agricultură
- Întreprinderi forestiere
- Creșterea vitelor
- Instalații de biogaz



CURĂȚAREA CLĂDIRILOR, CASĂ ȘI CURTE

- Zone rezidențiale
- Curățarea clădirilor
- Zone office/administrative



MEȘTEȘUGĂRI

- Lăcătușerie
- Tâmplărie
- Dulgherie
- Industria prelucrării lemnului



SERVICIUL PUBLIC, CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

- Construcții industriale
- Municipalități
- Pompieri
- Companii feroviare
- Servicii de urgență



IGIENĂ ȘI ZONE SANITARE

- Apele uzate tehnologice
- Instalații sanitare
- Conducte, canalizare și servicii industriale
- Măcelării și abatoare



INDUSTRIE

- Inginerie
- Șantiere navale / Construcții navale



K417321

Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 7/122 TS



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 7,5A
Putere de intrare/ieșire	1,6kW / 1,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-120 bar
Suprapresiune admisibilă	135 bar
Debit de apă	7 L/min
Înălțime de aspirație	1,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	028
Lance din oțel inoxidabil	M20028
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	440 x 200 x 330 mm
Greutate	22 Kg

- Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o speranță de viață mare;
- Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Design compact, ușor de depozitat;
- Rezistă la fluctuații de tensiune;
- Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul aparatului.



K41171

Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 9/80



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 7,5A
Putere de intrare/ieșire	1,6 kW/1,0 kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-80 bar
Suprapresiune admisibilă	90 bar
Debit de apă	9 L/min
Înălțime de aspirație	1,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Vario-Jet	042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	470 x 230 x 320 mm
Greutate	24 Kg

- Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Design compact, ușor de depozitat;
- Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o speranță de viață mare;
- Rezistă la fluctuații de tensiune;
- Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul aparatului.



K417331

Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 10/122 TS



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 11A
Putere de intrare/ieșire	2,5kW / 1,8kW
Turație motor	2.800 rpm
Presiune de lucru	30-120 bar
Suprapresiune admisibilă	135 bar
Debit de apă	10 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance din oțel inoxidabil	M20042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	440 x 200 x 330 mm
Greutate	23 Kg

- Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o speranță de viață mare;
- Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Design compact, ușor de depozitat;
- Rezistă la fluctuații de tensiune;
- Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul aparatului.



K41168

Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 12/130



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 13,5A
Putere de intrare/ieșire	2,9kW / 2,2kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	11 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	M20042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	500 x 240 x 320 mm
Greutate	30 Kg

- Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Motorul este cel mai silențios din gama sa;
- Rezistă la fluctuații de tensiune;
- Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul aparatului.



K496500

Aparat de spălat cu apă rece X-A 15 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	230V / 50Hz / 9,8A
Putere de intrare/ieșire	2,25kW / 1,7kW
Turație motor	1,400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	150 bar
Debit de apă	8L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	033
Lance din oțel inoxidabil cu duză plată	20033
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	875 x 360 x 470 mm
Greutate	31 Kg

- Seria X se distinge prin construcția remarcabilă ce îmbină designul și funcționalitatea;
- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de schimbare rapidă a lăncilor - Quick Change-Click;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Două roți cu diametrul mărit pentru un transport facil și tambur pentru rularea furtunului de spălare.
- Sistemul Total-Stop oprește aparatul la eliberarea pistolului, îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie
- Cutie inteligentă pentru depozitarea duzelor;
- Tambur integrat pentru furtun;
- Lance Dirtkiller cu sistem rapid de prindere Click;
- Lance cu jet plat cu sistem rapid de prindere Click;
- Spațiu de depozitare pe carcasa pentru lance și pistol.



K412181

Aparat de spălat cu apă rece K 1152 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	230V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	2,8kW / 2,0kW
Turație motor	2.800 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	150 bar
Debit de apă	10 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance Vario-jet	042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	360 x 365 x 870 mm
Greutate	31,5 Kg

- Aparatele cu motoare de mică putere sunt răspunsul lui Kranzle la cererea de produse de curățare puternice HP cu apă rece;
- Această gamă se bucură de popularitate în rândul clienților orientați către calitate. Datorită sistemului de organizare elegant, totul este controlat în orice moment;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K417811

Aparat de spălat cu apă rece K 2160 TST



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	3,2kW / 2,4kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-140 bar
Suprapresiune admisibilă	160 bar
Debit de apă	11 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance Vario-jet	042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	375 x 360 x 900 mm
Greutate	39,5 Kg

- Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Lance Dirtkill cu țeavă din oțel inoxidabil;
- Lance Vario-Jet cu țeavă din oțel inoxidabil;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K417831

Aparat de spălat cu apă rece K 2175 TST



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 6,7A
Putere de intrare/ieșire	3,3kW / 2,6kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-160 bar
Suprapresiune admisibilă	175 bar
Debit de apă	12 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance Vario-jet	042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	375 x 360 x 900 mm
Greutate	39,5 Kg

- Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K417851

Aparat de spălat cu apă rece K 2195 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	3,2kW / 2,4kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	195 bar
Debit de apă	8 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance Vario-jet	03
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	375 x 360 x 900 mm
Greutate	39,5 Kg

- Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K412301

Aparat de spălat cu apă rece Profi 160 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14,3A
Putere de intrare/ieșire	3,2kW / 2,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-140 bar
Suprapresiune admisibilă	160 bar
Debit de apă	11 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	1,3 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance din oțel inoxidabil	M20042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	355 x 375 x 980 mm
Greutate	45 Kg

- Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare industrială al gamei T;
- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei, pentru o cantitate mai mare de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K412321

Aparat de spălat cu apă rece Profi 175 TST



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 7,2A
Putere de intrare/ieșire	3,8kW / 3,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	175 bar
Debit de apă	12 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	1,3 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	042
Lance din oțel inoxidabil	M20042
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	355 x 375 x 980 mm
Greutate	45 Kg

- Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare industrială al gamei T;
- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Lance Dirtkill cu țeavă din oțel inoxidabil și lance cu țeavă din oțel inoxidabil;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold.



K412311

Aparat de spălat cu apă rece Profi 195 TST



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14,3A
Putere de intrare/ieșire	3,2kW / 2,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-170 bar
Suprapresiune admisibilă	195 bar
Debit de apă	8 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	1,3 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance din oțel inoxidabil	M2003
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	355 x 375 x 980 mm
Greutate	45 Kg

- Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare industrială al gamei T;
- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.



K40350

Aparat de spălat cu apă rece Bully 980 TST



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 11,5A
Putere de intrare/ieșire	7,0kW / 5,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	200 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțimea de aspirație	2,5 m
Temperatura maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtykiller	055
Lance din oțel inoxidabil	D25055
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	730 x 425 x 970 mm
Greutate	68 Kg

- Seria Bully este soluția potrivită pentru multiple domenii industriale;
- Dimensiunile compacte sunt caracterizate prin designul șasiului;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K40351

Aparat de spălat cu apă rece Bully 1180 TST



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 11,5A
Putere de intrare/ieșire	7,0kW / 5,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-160 bar
Suprapresiune admisibilă	180 bar
Debit de apă	19 L/min
Înălțimea de aspirație	2,5 m
Temperatura maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtykiller	075
Lance din oțel inoxidabil	D25075
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	730 x 425 x 970 mm
Greutate	68 Kg

- Seria Bully este soluția potrivită pentru multiple domenii industriale;
- Dimensiunile compacte sunt caracterizate prin designul șasiului;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K404431

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 9/170 TST



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	3,3kW / 2,4kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-170 bar
Suprapresiune admisibilă	190 bar
Debit de apă	9 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	7 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance din oțel inoxidabil	M2003
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	590 x 360 x 850 mm
Greutate	46 Kg

- Seria mică Quadro de la Kranzle are cutia de viteze și carcasa pentru ulei supradimensionată;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Furtun cu tambur integrat.



K404411

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 11/140 TST



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	3,3kW / 2,4kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-140 bar
Suprapresiune admisibilă	155 bar
Debit de apă	11 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	7 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	045
Lance din oțel inoxidabil	M20045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	590 x 360 x 850 mm
Greutate	46 Kg

- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Valvă pentru detergent și amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil;
- Frână pentru parcare;
- Furtun cu tambur integrat.



K404421

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 12/150 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 6,8A
Putere de intrare/ieșire	3,5kW / 2,8kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	165 bar
Debit de apă	12 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	7 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	045
Lance din oțel inoxidabil	M20045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	590 x 360 x 850 mm
Greutate	46 Kg

- Seria mică Quadro de la Kranzle are cutia de viteze și carcasa pentru ulei supradimensionată;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold.



K40431

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 599 TST



MOTOR
ELECTRIC



kranzle®

Sursă alimentare	230V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	3,3kW / 2,4kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	165 bar
Debit de apă	10 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	10 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	035
Lance din oțel inoxidabil	M20035
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	780 x 395 x 870 mm
Greutate	62 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Protecție suplimentară pentru supracurent;
- Lance Dirtkill cu țevă din oțel inoxidabil;
- Lance cu țevă din oțel inoxidabil;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură.



K40434

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 899 TST



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,5A
Putere de intrare/ieșire	5,5kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	15 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	10 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	06
Lance din oțel inoxidabil	D2506
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	780 x 395 x 870 mm
Greutate	62 Kg

- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Valvă pentru detergent;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil;
- Frână pentru parcare.



K40423

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 800 TST



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	13,3 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	04
Lance din oțel inoxidabil	D2504
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Valvă pentru detergent;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil;
- Frână pentru parcare.



K404230

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 800 TST cu șasiu din oțel inoxidabil



**MOTOR
ELECTRIC**



kränzle

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	13,3 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	04
Lance din oțel inoxidabil	D2504
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil și frână pentru parcare.



K40421

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1000 TST



**MOTOR
ELECTRIC**



kränzle

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-220 bar
Suprapresiune admisibilă	250 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	05
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil.



K404210

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1000 TST cu șasiu din oțel inoxidabil



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-220 bar
Suprapresiune admisibilă	250 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	05
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil.



K40422

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1200 TST



**MOTOR
ELECTRIC**



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	200 bar
Debit de apă	19 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	07
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor (opțional) cu finisaje din oțel inoxidabil și frână pentru parcare.



K404220

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1200 TST cu șasiu din oțel inoxidabil



**MOTOR
ELECTRIC**



kränzle

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	200 bar
Debit de apă	19 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	07
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor (opțional) cu finisaje din oțel inoxidabil și frână pentru parcare.



K40426

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1500 TST



**MOTOR
ELECTRIC**



kränzle

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-140 bar
Suprapresiune admisibilă	160 bar
Debit de apă	25 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	11
Lance din oțel inoxidabil	M2011
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil;
- Frână pentru parcare și valvă pentru detergent.



K404260

Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1500 TST cu șasiu din oțel inoxidabil



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-140 bar
Suprapresiune admisibilă	160 bar
Debit de apă	25 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Capacitate rezervor de apă	16 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	11
Lance din oțel inoxidabil	M2011
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	89 Kg

- Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și o durată de viață extinsă;
- Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Șidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
- Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat; valvă pentru detergent;
- Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-Mold;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel inoxidabil și frână pentru parcare.



K40830

Aparat de spălat cu apă rece LX 2000



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	9,6kW / 7,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	175 bar
Debit de apă	32 L/min
Înălțime de aspirație	3 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D40125
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	735 x 570 x 995 mm
Greutate	125 Kg

- Șasiu din oțel integrat cu roți solide;
- Aparatul de spălat are protecție integrală împotriva impactului;
- Cutia de comandă este protejată cu capac fabricat din oțel inoxidabil;
- Motorul electric este realizat special pentru a funcționa la 16A;
- Protecție împotriva supraîncălzirii și întrerupător pentru suprasarcină termică;
- Furtun cu tambur integrat;
- Lancea, pistolul și furtunul sunt echipate cu sistem de cuplare.



K40840

Aparat de spălat cu apă rece LX 2500



**MOTOR
ELECTRIC**



kränzle

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 14A
Putere de intrare/ieșire	9,6kW / 7,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	150 bar
Debit de apă	41,5 L/min
Înălțime de aspirație	3 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D4020
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	735 x 570 x 995 mm
Greutate	125 Kg

- Șasiu din oțel integrat cu roți solide;
- Aparatul de spălat are protecție integrală împotriva impactului;
- Cutia de comandă este protejată cu capac fabricat din oțel inoxidabil;
- Motorul electric este realizat special pentru a funcționa la 16A;
- Protecție împotriva supraîncălzirii și întrerupător pentru suprasarcină termică;
- Furtun cu tambur integrat;
- Lancea, pistolul și furtunul sunt echipate cu sistem de cuplare.



K41182

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX200 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	10 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance din oțel inoxidabil	D2503
Dimensiuni	520 x 360 x 420 mm
Greutate	35 Kg

- Seria Profi-Jet are furtunul cu tambur integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Mâner pentru transport.



K411821

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX200 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	10 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance din oțel inoxidabil	D2503
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	38 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K411822

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX200 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	10 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Dirtkiller	03
Lance din oțel inoxidabil	D2503
Dimensiuni	770 x 570 x 1.005 mm
Greutate	44 Kg

- Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
- Furtun cu tambur integrat;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K41170

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX160 LX
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	13 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	520 x 360 x 420 mm
Greutate	33 Kg

- Seria Profi-Jet are furtunul cu tambur integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Mâner pentru transport.



K411701

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX160 LX
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	13 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	770 x 570 x 990 mm
Greutate	37 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K411702

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX160 LX
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	13 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	770 x 570 x 1.005 mm
Greutate	42 Kg

- Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
- Furtun cu tambur integrat;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K411733

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX340 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	758 x 570 x 1.005 mm
Greutate	71 Kg

- Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
- Furtun cu tambur integrat;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului.



K411732

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX340 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	64 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K41173

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220 cu viteză variabilă



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX340 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	65 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului.



K41186

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	64 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K411862

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Dimensiuni	785 x 570 x 1.005 mm
Greutate	71 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului;
- Furtun cu tambur integrat.



K411861

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250 cu viteză variabilă



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	65 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului.



K41187

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	20 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	64 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.



K411871

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200 cu viteză variabilă



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	20 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Dimensiuni	785 x 570 x 995 mm
Greutate	65 Kg

- Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat opțional;
- Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului.



K411872

Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200



MOTOR
TERMIC



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	220 bar
Debit de apă	20 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Dimensiuni	785 x 570 x 1.005 mm
Greutate	71 Kg

- Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
- Furtun cu tambur integrat de înaltă presiune ce are un design practic, cu lungime mare și manivelă pliabilă;
- Filtru de admisie a apei;
- Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului.



K411901

Aparat de spălat cu apă rece B 170 T



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX160 LX
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	12,5 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance Turbokill	05
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	720 x 570 x 960 mm
Greutate	68 Kg

- Seria B are cărucior integrat rezistent;
- Furtun cu tambur integrat;
- Filtru de admisie a apei;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Capac de protecție la evacuare;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor;
- Frână pentru parcare.



K411941

Aparat de spălat cu apă rece B 230 T



**MOTOR
TERMIC**



kränzle

Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-200 bar
Suprapresiune admisibilă	230 bar
Debit de apă	20 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	07
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Dimensiuni	720 x 570 x 960 mm
Greutate	93 Kg

- Seria B are cărucior integrat rezistent;
- Furtun cu tambur integrat;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului;
- Filtru de admisie a apei;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Capac de protecție la evacuare;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor;
- Protecție la impact;
- Frână pentru parcare.



K411921

Aparat de spălat cu apă rece B 240 T



**MOTOR
TERMIC**



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX340 LX
Presiune de lucru	30-220 bar
Suprapresiune admisibilă	240 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	05
Lance din oțel inoxidabil	D2505
Dimensiuni	720 x 570 x 960 mm
Greutate	93 Kg

- Seria B are cârucior integrat rezistent;
- Furtun cu tambur integrat;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului;
- Filtru de admisie a apei;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Capac de protecție la evacuare;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor;
- Protecție la impact;
- Frână pentru parcare.



K411931

Aparat de spălat cu apă rece B 270 T



**MOTOR
TERMIC**



Combustibil motor	Benzină
Tip motor	Honda GX390 LX
Presiune de lucru	30-250 bar
Suprapresiune admisibilă	270 bar
Debit de apă	16 L/min
Înălțime de aspirație	2,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance Turbokill	045
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Dimensiuni	720 x 570 x 960 mm
Greutate	93 Kg

- Seria B are cârucior integrat rezistent;
- Furtun cu tambur integrat;
- Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajută la reducerea combustibilului;
- Filtru de admisie a apei;
- Lance Turbokill cu țevă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria greu de îndepărtat;
- Capac de protecție la evacuare;
- Amortizoare de absorbție a șocurilor;
- Protecție la impact;
- Frână pentru parcare.



K414606

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 11/130



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	11 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-82°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 980 mm
Greutate	150 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tampoane de absorbție a șocurilor față-spate;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414607

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 11/130 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	11 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-82°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	171 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tampoane de absorbție a șocurilor față-spate;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414616

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 12/150



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 7,2A
Putere de intrare/ieșire	3,8kW / 3,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	12 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	58 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 980 mm
Greutate	150 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tamponare de absorbție a șocurilor față-spate;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414617

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 12/150 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 7,2A
Putere de intrare/ieșire	3,8kW / 3,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	12 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	58 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	171 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tamponare de absorbție a șocurilor față-spate;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414626

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 15/150



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 7,2A
Putere de intrare/ieșire	3,8kW / 3,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-120 bar
Suprapresiune admisibilă	135 bar
Debit de apă	15 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	150°C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 980 mm
Greutate	150 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tamponare de absorbție a șocurilor față-spate;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414627

Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 15/150 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 7,2A
Putere de intrare/ieșire	3,8kW / 3,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-120 bar
Suprapresiune admisibilă	135 bar
Debit de apă	15 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	150°C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	181 Kg

- Design compact, presiune de lucru până la 150 bar, roți mari cu anvelope din cauciuc și tamponare de absorbție a șocurilor față-spate;
- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414426

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 11/130



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	11 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 980 mm
Greutate	150 Kg

- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414427

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 11/130 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 50Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	11 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	800 x 600 x 1.260 mm
Greutate	179 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414416

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 13/180



MOTOR
ELECTRIC



kränzle®

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	200 bar
Debit de apă	13 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	150°C
Putere de încălzire	60 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 980 mm
Greutate	150 Kg

- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414417

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 13/180 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



kränzle®

Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-180 bar
Suprapresiune admisibilă	200 bar
Debit de apă	13 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	150°C
Putere de încălzire	60 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	179 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie.



K414406

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 15/150



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	15 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60 °C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80 °C
Temperatură abur	150 °C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25055
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	150 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.
- Protecție suplimentară pentru supracurent;
- Termostat de siguranță (temperatura de evacuare mai mare de 260°C).



K414407

Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 15/150 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-150 bar
Suprapresiune admisibilă	170 bar
Debit de apă	15 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-80°C
Temperatură abur	150°C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	25 L
Lungime furtun de înaltă presiune	15 m
Pistol de declanșare siguranță	M2000
Lance din oțel inoxidabil	D25055
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	790 x 590 x 1.240 mm
Greutate	179 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară pentru supracurent;
- Termostat de siguranță (temperatura de evacuare mai mare de 260° C);
- Sistem de siguranță cu 4 căi, cu protecție la suprasarcină;
- Arzătorul se oprește atunci când nu există ulei de încălzire.
- Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de mediu și asigură accesul convenabil;



K41349

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 635-1



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 30Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	10,6 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-89°C
Temperatură abur	145°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.015 mm
Greutate	212 Kg

- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K413491

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 635-1 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	230V / 30Hz / 15A
Putere de intrare/ieșire	3,4kW / 2,3kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-130 bar
Suprapresiune admisibilă	145 bar
Debit de apă	10,6 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-89°C
Temperatură abur	145°C
Putere de încălzire	55 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.300 mm
Greutate	212 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K41342

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 875-1



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-175 bar
Suprapresiune admisibilă	190 bar
Debit de apă	14,6 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-87°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	60 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.015 mm
Greutate	212 Kg

- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K413421

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 875-1 cu tambur cu furtun



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 8,7A
Putere de intrare/ieșire	4,8kW / 4,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-175 bar
Suprapresiune admisibilă	190 bar
Debit de apă	14,6 L/min
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-87°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	60 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.300 mm
Greutate	212 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K41352

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 895-1



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-195 bar
Suprapresiune admisibilă	215 bar
Debit de apă	14,9 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-86°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.015 mm
Greutate	217 Kg

- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K413521

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 895-1 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-195 bar
Suprapresiune admisibilă	215 bar
Debit de apă	14,9 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-86°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	65 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D25045
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.300 mm
Greutate	217 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K41353

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1165-1



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	6,4kW / 5,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-165 bar
Suprapresiune admisibilă	180 bar
Debit de apă	19,4 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-82°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	78 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.015 mm
Greutate	217 Kg

- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K413531

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1165-1 cu tambur cu furtun



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	6,4kW / 5,0kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-165 bar
Suprapresiune admisibilă	180 bar
Debit de apă	19,4 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-82°C
Temperatură abur	155°C
Putere de încălzire	78 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	D2507
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.300 mm
Greutate	217 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K41348

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1525-1



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-125 bar
Suprapresiune admisibilă	140 bar
Debit de apă	25 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-65°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	84 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	10 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	M20125
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.015 mm
Greutate	222 Kg

- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.



K413481

Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1525-1 cu tambur cu furtun



MOTOR
ELECTRIC



Sursă alimentare	400V / 50Hz / 12A
Putere de intrare/ieșire	7,5kW / 5,5kW
Turație motor	1.400 rpm
Presiune de lucru	30-125 bar
Suprapresiune admisibilă	140 bar
Debit de apă	25 L/min
Înălțime de aspirație	3,5 m
Temperatură maximă de admisie a apei	60°C
Temperatură de ieșire reglabilă	12-65°C
Temperatură abur	140°C
Putere de încălzire	84 kW
Capacitate rezervor de apă	4 L
Capacitate rezervor de combustibil	35 L
Lungime furtun de înaltă presiune	20 m
Pistol de declanșare siguranță	Starlet
Lance din oțel inoxidabil	M20125
Lungime cablu de alimentare	7,5 m
Dimensiuni	1.050x800x1.300 mm
Greutate	228 Kg

- Furtun cu tambur integrat;
- Sistem de injecție a detergentului încorporat;
- Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;
- Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;
- Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;
- Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie;
- Protecție suplimentară la supra-sarcină.

